

Model AE-323A 高速型・1kHz 數位電容量測儀

最適合塑膠薄膜電容器及陶瓷電容的自動捆包機

特 徵

- 測量範圍:10.0pF ~ 9.99 μ F / $\pm$ 99.9%
- 5 點端子測量方式
- 高速積分測量方式
- 內建比較器功能、以-NG / GO / +NG, LED 顯示及警報器判定輸出
- BCD 並列輸出
- 可加外部 DC 偏壓 (max.DC25V)



NEW!**AE·MIC**
AEMIC CORPORATION**Model AE-323A 高速型・1kHz 數位容量量測儀****SPECIFICATIONS**

測量範圍及基本精確度 (D<0.5 周圍溫度 23℃±5℃)

檔位	測量範圍	測量電壓	測量精確度
0	10pF～99.9pF	約 1V(r.m.s)	±0.25%±0.25pF±1digit 以內
1	100pF～999pF		
2	1nF～9.99nF		
3	10nF～99.9nF		
4	100nF～999nF		
5	1μF～9.99μF		

測量方式	5 點端子測量方式、並聯等效電路
測量訊號	1kHz±0.1%、正弦波
Offset 範圍	約 10pF
測量時間	【外部觸發】約 3.2msec. 【內部觸發】68 回/秒
測定值(偏差)顯示範圍	±99.9%
外部偏壓	max.DC25V
比較器設定範圍	上限：0.0%～+99.9%、 下限：0.0%～-99.9%
比較器判定結果顯示	-NG/GO/+NG、LED 顯示以及警報器
控制訊號	外部觸發輸入：0～+12V or 集電極開路 判定訊號輸出[LO/GO/HI]：集電極開路 輸出[max.80V/100mA] 測量結束輸出[EOC]：集電極開路 輸出[max.80V/100mA] 測量值 BCD 平行輸出：TTL 散出 2
使用周圍環境	溫度：0℃～+50℃、 濕度：85%以下
所需電源	AC85V～265V、50～60Hz、約 15VA
外形尺寸	250(W)×89(H)×250(D)mm (不含底部橡膠部分。)
重量	約 2kg

○型錄的規格會因機台改良而隨時變更。

AEMIC 株式会社

〒612-8448

京都市伏見區竹田東小屋ノ内町 34 番地

電話: +85-75-612-0710 FAX: +85-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com