



AIO CX1

Customer Counting Camera 客戶計數感測器



Ultimate coverage customer counting camera

Benefits of Customer Counting 客戶計數的好處



評估廣告、促銷、活動和更新的有效性。



確保在高峰時段提供足夠的銷售人員，以最大限度地為客戶服務。



計算轉化率、樓層比率、每位訪客的銷售額等。



掌握客戶流量的趨勢。
可將數據用於設施管理目的。

High



獨特的算法準確檢測複雜的人體動作。支持多方向計數。

員工排除



進入收銀台等區域的人員可以被識別為工作人員，並被排除在計數之外。

數據



通過 HTTP(S)/MQTT(S)/Web-API 進行數據推送以進行集成

360° Coverage



360度鏡頭，
覆蓋範圍約300m²（半徑10m）

店面客流量



單個單元可以通過設置多個計數區域來統計店面客流量、進店人數等。

簡易安裝



PoE供電傳感器，
無需麻煩的校準，簡單的基於Web的設置UI



AIO CX1

360°



報告軟件
(單獨出售)

項目	規格
型號	AIO-CX1 / AIO360 G
尺寸/重量	約 153 x 138 x 58 mm 350g
電源	PoE: IEEE802.3af Class 0
安裝	天花板表面安裝
佈線	CAT-5 或更高，最大佈線長度 100m (109 碼)
操作環境	室內使用：溫度 0 至 50°C，濕度 30 至 80% (非冷凝)
安裝高度	2.5m ~ 6.0m
探測範圍	半徑 3.0m 至 10.0m ※範圍取決於安裝高度
計算	IN / OUT / 6 雙向 *檢測人身高：1.2m~2.0m
計數數據輸出	HTTP(S) · Web API · TCP/IP、MQTT(S)
記錄數據	存儲過去 30 天的數據 (以一分鐘為增量)
安裝工具	Web 基本設定 (Edge/Chrome)
監管認證	UKCA / CE / FCC / KC / RoHS /China RoHS



GIKEN TRASTEM CO., LTD.

自 1976 年以來，我們一直在為零售和公共設施提供準確的人數統計解決方案。

受到來自世界各地的 100,000 多家設施的信賴。

98 Nishi-Dankawara-cho Takeda, Fushimi-ku,
Kyoto 612-8429 JAPAN
TEL: +81-(0)75-641-6000
FAX: +81-(0)75-642-5789
<http://www.trastem.co.jp/eng>